



# GENERATEURS BRUL' TOUT L1

**Le poêle à sciure et bois L1 est spécialement conçu pour brûler copeaux, sciure et chutes de bois jusqu'à 30 % d'humidité**

## BRUL'TOUT L1

Construction : lourde et robuste (double parois)  
Cuve intérieure en INOX 316 L  
Sortie cheminée : Ø 180  
Dépression à respecter : 2.5 Pa ou mm CE  
Chargement : par le dessus  
Descendrage : manuel





## Générateur L1

### ATTENTION

Les produits tels que :

- Plastiques
- Caoutchouc
- Tous produits pétroliers
- Poussières de ponçage

Sont formellement interdits, même pour l'allumage.

Le tirage de la cheminée est un facteur important de bon fonctionnement.

La hauteur, la section et la dépression demandées sont à respecter.

Les volumes de chauffe sont approximatifs et variables selon la région l'isolation et la nature du local à chauffer.

| Caractéristiques          | L1                     |
|---------------------------|------------------------|
| Volume de chauffe         | 300 m <sup>3</sup> env |
| Diamètre                  | 600 mm                 |
| Hauteur totale            | 1200 mm                |
| Encombrement avec poignée | 1200 mm                |
| Départ fumées             | Ø 180                  |
| Poids                     | 200 kg                 |
| Diamètre ouverture        | 400 mm                 |